

Plan tot opbouw van het orgel

Plaats voor in de kerk, linker hoek, enigszins schuin geplaatst.
Oude kast laten bestaan en repareren: hierin onderbrengen het
Hoofdwerk en Bovenwerk.
Nieuwe versmalde onderkast, waarin de mechaniek en de windvoorziening
Bestaande mechaniek voor de manualen en registers handhaven.
Bestaande manualen handhaven.
Speeltafel naar de andere kant verplaatsen.
Nieuwe pedaallade achter de Hw-kast
Windladen repareren en voorzien van verende schijven.
Noodzakelijk nieuw pijpwerk.

eschatte

Begroting:

Verplaatsing speeltafel + herstel mechaniek	f 4000,-
Pedaallade + mechaniek	12000,-
Windvoorziening	3000,-
Kasten reparatie en aanvulling	5000,-
Windladen reparatie + verende schijven	3000,-
Dispositie aanvulling: Mixtuur f3000	
Tertiaan 2000	
Scherp 2500	
Fagot 5000	
	<hr/>
	f 12500,-
	<hr/>
	f 39500,-
BTW 12%	4800,-
Aankoop	12000,-
demontage	3000,-
	<hr/>
	f 59300,-

Suggesties: evt. Bourdon 16 als Subbas 16 op pedaal
tijdelijk als 8' op pedaal een gedekt 8', later te vervangen of
aan te vullen met prestant 8' uit Noorderkerk.
Vorbereiden op pedaallade plaats voor Prestant 8'
Ruispijp 3 st
Klaroen 4'

Uit Noorderkerkorgel ^{nu} alleen het pijpwerk gebruiken wat zonder
bezwaar gemist kan worden

Dispositie voorstel:

Hw. - Prestant 8
- Holpijp 8
- Octaaf 4
- Roerfluit 4
- Octaaf 2
- Nasard 3
- Cornet disc.
- Trompet 8
Mixtuur 4-5 (nieuw)
Tertiaan (nieuw)
TREMULANT

Bw. - Roerfluit 8 (Flute douce)
- Prestant 4 (Salicot)
- Flute travers 4
- Viola da Gamba 8
- Woudfluit 2
- Carillon 2 st.
- Quint 1 1/3 (= Quint 2 2/3)
- Scherp 3 st. (Nieuw)
- Clarinet 8
TREMULANT

204.
Quint 1 1/3 overgaat
den Quarten 1 1/3 - 1

Pedaal: • Subbas 16 (uit Bourdan 16 van Hw of uit Noorderkerk)
Prestant 8 (later uit Noorderkerk)
• Gedekt 8 of Openfluit 8 (uit Noorderkerk)
• Octaaf 4 (uit Violon 16 disc.)
Ruispijp 3 st (later uit Mixtuur Noorderkerk)
Fagot 16 (nieuw)
Klaren 4 (open plaats) of uit Trompet 8 Noorderkerk)

