

ORGELBOUW

ERNST LEEFLANG

TELEFOON
(05760) - 17582

POSTGIRO
90 46 20
BANKIER
AMRO BANK N.V.

54130

LANGEWEG 16 · APELDOORN
(HOLLAND)

DIREKTIE: ERNST LEEFLANG & JAN KEIJZER

Weleerwaarde Heer Ds. J. R. Nienhuis
van Nijenhovelaan 4
H O O G E V E E N

Apeldoorn, 1 aug. 1974

Weleerwaarde Heer,

Door onze bedrijfsvakantie beantwoorden wij Uw brief van 5 juli eerst heden.

U ontvangt hierbij vrijblijvende offerte voor bouw en plaatsing van een l-manuaals orgel met pedaal volgens onderstaande dispositie:

Manuaal

Prestant 8 vt. af c⁰
Holpijp 8 "
Octaaf 4 "
Roerfluit 4 "
Gemshoorn 2 "
Mixtuur 2-3 sterk

Pedaal

Subbas 16 vt.

De prijs hiervoor bedraagt thans:

netto	F. 46.192,--
16% BTW	" 7.390,72
totaal	F. 53.582,72

Zonder Mixtuur blijft het bedrag beneden de halve ton:

netto	F. 42.862,--
16% BTW	" 6.857,92
totaal	F. 49.719,92

Wij sluiten een materiaalomschrijving bij

uitvoering.


De offerte is in elk opzicht gebaseerd op de best denkbare

Mocht U nadere inlichtingen wensen, dan zullen wij U die graag persoonlijk of schriftelijk vrijblijvend geven.

Als U t.z.t. het oude instrument zoudt vervangen door een nieuw, zouden we het uiteraard zeer op prijsstellen, na het 13-jarig contact met Uw kerk, een nieuw orgel voor U te mogen bouwen.

Hoogachtend,

ORGELBOUW ERNST LEEFLANG B.V.





ERNST LEEFLANG

TELEFOON
(05760) - 17582
~~17035~~ 54130

POSTGIRO
50 46-20
BANKIER
AMRO BANK N.V.

LANGEWEG 16 - APeldoorn
(HOLLAND)

DIREKTIE: ERNST LEEFLANG & JAN KEIJZER

Omschrijving van de uitvoering van mechanische sleepladenorgels.

Pijpwerk:

Prestantstemmen, inkl. de octaafregisters en mixturen van 80% tin; fluitstemmen van 30% orgelmetaal. Houten pijpen van fijn uitgezocht Zuidduits eiken.

Sleepladen:

Zuidduits fijn eiken met pijpstokken en -roosters van le soort mahonie. Ze worden voorzien van een moderne, trekvrrije sleepconstructie, welke bestand is tegen verwarmings- en ongunstige klimatologische invloeden.

Windvoorziening:

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een speciale, geruisloze Zwitserse Meidinger orgelventilator, eiken reguleurbalgen en windkanalen.

Mechaniek:

De speelmechanieken worden in vrijzwevende constructie uitgevoerd, waarmede de toetsgang automatisch wordt gecorrigeerd en een prettige speelaard is verzekerd.

De klavieren worden naar verkiezing belegd met dik ongebleekt ivoor of ebbenhout.

Voor de registermechaniek worden walsen toegepast van gelakt roestvrij staal.

Het pedaal, de orgelbank en het stellingwerk worden van le soort Zuidduits eiken.

Orgelkast:

Eveneens van fijn Zuidduits eiken met een smaakvolle versiering in de open ruimten boven de frontpijpen.