

De Orgelcommissie Geref. kerk Assen,  
t.a.v. de heer J. Houman,  
Slinge 20,  
Assen.

21 november 1979.

Mijne heren,

Hierbij ontvangt U een herziene offerte voor een nieuw orgel in de Geref. kerk de "Open Hof".

De offerte is gewijzigd en aangevuld ten opzichte van de uitgebrachte offerte van 22 december 1977.

A. Het orgel zal bestaan uit 2 manualen en vrij pedaal met onderstaande stemmen:

#### Hoofdwerk

1. Roerfluit 8	geheel metaal, 15% tin
2. Octaaf 4	idem 23% tin
3. Octaaf 2	idem 23% tin
4. Cornet 3st disc	idem 23% tin vanaf b0 2 2/3-2-1 3/5
5. Mixtuur 3-4 st bas/disc	idem 23% tin C 1 1/3 c1 4
6. Trompet 8 bas/disc	gereserveerd

#### Nevenwerk

7. Prestant 8	C Cx D eiken, Dx E F metaal, 23% tin binnenstaand. Fx - c2 in het front, 23% tin.
8. Holpijp 8	C-B transmissie Roerfl.8, vanaf c0 15% tin
9. Speelfluit 4	C-B als Roerfluit, vanaf c0 conisch, 23% tin
10. Nasat 3	23% tin
11. Woudfluit 2	23% tin, cilindrisch

#### Pedaal

12. Bourdon 16	mahoniehout
----------------	-------------

Nevenregisters: 3 manuaalkoppels, tremulant op hele werk

- vervolg B Windladen -

vervolg B-Windladen

### B. Windladen

De windladen voor Hw. en Nevenw. worden achter elkaar op gelijke hoogte gelogd. Nevenwerk met frontprestant vooraan.

Indeling der laden overeenkomstig het front. Cancellenraam met boeyn - en onderdek; hechthout. Pijpstokken en roesters; mahonie

Sloep; masonite, windkast met voorslagen; eiken.

Plaatsing van de pedaallade op de vloer achter de orgelkas.

### C. Windvoorziening

Onder in de orgelkas wordt een magazijnbalg geplaatst, gemaakt van grenen met eiken vouwen. Aansluiting aan de laden met eiken kanalen.

Aan de balg aangesloten een opslaande tremulant.

Plaatsing der windmachine in een eiken dubbelwandige dempkist, links naast het orgel.

### D. Mechanieken

De speelmechanieken worden op ambachtelijke wijze van hout gemaakt.

Wellen, welarmen, winkels enz. van eiken, abstracten van ceder.

Alleen de welslagering wordt met kernlaken gevoerd.

De registermechaniek met stalen wellen, overige delen eiken.

### E. Klaviatuur

De manualen worden gemaakt met éénarmige eiken toetsen. Toetsabeleg:

palmhout met idem geprofileerde frontons. Bovenstoetsen; ebbenhout.

Bakstukken en lijsten van donker gekleurd eiken. Pedaalklavier recht,

eveneens van eiken. Manuaalomvang: C-f3, pedaal C-d1.

### F. Orgelkas

De kas wordt gemaakt volgens bijgaande tekening dd. 20-11-1979.

Front en zijwanden van europees eiken en de achterwand van amerikaans eiken. Lofwerk eveneens van eiken als decoupeerwerk.

Het hout wordt blank gelaten en met blanke was behandeld.

G. De prijs van dit orgel is als volgt:

Offerte dd. 22 december 1977

Meer- en minderwerk: Nevenwerk i.p.v. Borstwerk

Cornet i.p.v. Sesquialter

Pedaal: alleen Bourdon 16

Deling bas/disc van Trompet en Mixtuur

Mixtuur 3-4st i.p.v. 4-5st

Totaal

Nasard 3 toegevoegd

Trompet 8 gereserveerd

Loonkostenstijgingen sinds 22 dec. 1977: 12,2%

De levertijd is momenteel 40 maanden.

Leveringsvoorwaarden en garantie overeenkomstig een standaardkontraakt, opgesteld door de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland.

Een conceptexemplaar is bijgevoegd.

Wij vertrouwen U hiermede een passend plan te hebben aangeboden en zien Uw speedige beslissing i.v.m. het kunnen handhaven van de levertijd met belangstelling tegemoet.

Bijlagen: tekening  
conceptkontraakt

Hoogachtend,  
Mense Ruiter Orgelmakers BV  
J. Holthuis