

Orgelcommissie Herv. Gem. Vledder
p/a. dhr. J. van Bergeijk
Nijbrecht 1
8381 DH VLEDDER

Ref.: WA/SD37-V01
Heerde, 9 september 1997

Geacht College,

Naar aanleiding van uw schrijven van 28 juli 1997 betreffende uw vraag voor een gebruikt orgel zenden wij u bijgaand daarover de informatie toe.

Informatie betreffende de bij ons aanwezig orgeldelen van het "van Rossum" Orgel uit Abcoude

De bij ons aanwezige orgeldelen betreffen het binnenwerk van het in 1864 door Orgelmaker van Rossum gebouwde orgel voor de Herv.Kerk te Abcoude. Het binnenwerk is nagenoeg compleet en vertoont sterke overeenkomst met het door Witte gebouwde orgel in de HK te Bunschoten.

Het orgel is door de Fa.Pels en Van Leeuwen te Abcoude gedemonteerd en doorverkocht aan de fa.Kramer te Boskoop. Hier heeft het een 10 tal jaren opgeslagen gelegen en is het met de naam "Witte" een eigen leven gaan leiden.

Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat van Rossum een orgelmaker, die bij Witte het vak geleerd heeft, de bouwer van dit instrument is.

De kas het het front zijn niet meer aanwezig. De behuizing in de situatie van Abcoude is van vroegere datum en is in de Herv.Kerk te Abcoude met een binnenwerk van Blank blijven staan.

Aanwezig bestand:

De bij ons aanwezige windlade heeft 2 ventielkasten (Hoofdwerk-Nevenwerk) en is ingericht voor 12 stemmen. De klaviatuur (niet origineel), mechanieken, windvoorziening enz. zijn zo goed als compleet. Ook het pijpwerk is voor het grootste deel compleet en bij ons opgeslagen. Dit pijpwerk is momenteel een halve toon opgeschoven en heeft expressions.

Alle bij ons aanwezige materialen zullen gerestaureerd en gecompleteerd moeten worden. Het orgel heeft een zijkantbespeeling en zal als zodanig ook weer geplaatst moeten worden.

Het materiaal is van goede kwaliteit en is zeker waard gerestaureerd te worden. Extra reden tot restauratie is uit historisch oogpunt, dat er weinig tot niets van "van Rossum" is overgebleven. Ter completering van het Nederlands Historisch Orgellandschap is het van belang dit orgel te behouden.

<u>Dispositie:</u>	<u>Manuaal I (C-f''')</u>	<u>Manuaal II (C-f''')</u>
	Praestant 8'	Holpijp 8'
	Bourdon 16'	Salicet 8'
	Octaaf 4'	Roerfluit 4'
	Quint 3'	Salicet 4'
	Woudfluit 2'	
	Mixtuur 2-3st. bas	
	Cornet 4st. disc.	
	Trompet 8' bas/disc.	

Aangehangen pedaal (C-d')

Klavierkoppel

Tremulant

Uit te voeren werkzaamheden (verkort weergegeven):

- Nieuw te vervaardigen kas in "Rossum" stijl of inpassen in bestaande kas.
- Restauratie en completering van het binnenwerk
- Restauratie windvoorziening (balg, reguleur, kanalen, enz)
- Restauratie, completering pijpwerk
- Montage, opbouw in de kerk
- Intonatie en stemming

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben ingelicht en zien uw verdere berichten met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Orgelmakerij Gebr. Reil bv
W.A. Reil dir. man.

cc.: dhr. Stef Tuinstra